

HYDRO-ton COMFORT SUELO Propano | Sistema Monoblock



ACS



Instalación Suelo



Inoxidable 2205 / 444



Fácil Instalación



Hibridación con Fotovoltaica



ACS 60°C



Wi-Fi (opcional)



Conexión Modbus (opcional)



10 años GARANTÍA mod. PLUS

Equipo con Propano

Equipo con Propano

Equipo con Propano

NUEVO

NUEVO

NUEVO

COM 160-P

COM 200-P

COM 260-P

			Equipo con Propano NUEVO COM 160-P	Equipo con Propano NUEVO COM 200-P	Equipo con Propano NUEVO COM 260-P
Montaje			Suelo	Suelo	Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.313 x 585 x 587	1.543 x 585 x 587	1.961 x 585 x 587
Peso en funcionamiento		kg	251	295	383
Depósito					
Volumen del depósito		L	160	200	260
Presión máxima de servicio		bar	6	6	6
Bomba de calor					
Potencia térmica	mínimo / máximo	W	1.005 / 1.750	1.005 / 1.750	1.005 / 1.750
Consumo	mínimo / máximo	W	405 / 500	405 / 500	405 / 500
Clase de eficiencia			A+	A+	A+
Perfil de consumo			L	L	XL
SCOPdhw (14°C) clima cálido			3,38	3,35	3,55
Temperatura máxima con bomba de calor		°C	60	60	60
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-5 / 45	-5 / 45	-5 / 45
Gas refrigerante / carga		kg	R290 / 0,15	R290 / 0,15	R290 / 0,15
Resistencia auxiliar					
Potencia de la resistencia eléctrica		W	1.500	1.500	1.500
Consumo máximo con resistencia eléctrica		W	2.000	2.000	2.000
Temperatura máxima con resistencia		°C	70	70	70
Aire					
Caudal		m³/h	350	350	350
Presión estática disponible		Pa	70	70	70
Diámetro de conexión		mm	150 - 160 - 200	150 - 160 - 200	150 - 160 - 200
Conexiones					
Alimentación eléctrica			I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Conexiones hidráulicas		Entrada - Salida	Pulg 3/4 - 3/4	3/4 - 3/4	3/4 - 3/4

Dispone de dos conexiones de aire, situadas en la tapa superior del equipo.
Existen distintas posibilidades de conexión:

