

HYDRO-ton COMFORT MURAL | Sistema Monoblock



ACS



Instalación Mural



Inoxidable 2205 / 444



Fácil Instalación



Hibridación con Fotovoltaica



ACS 55°C



Wi-Fi (opcional)



Conexión Modbus (opcional)



Tratamiento Antilegionella



10 años GARANTÍA mod. PLUS

				NUEVO		
				COM 100	COM 130	COM 150
Montaje				Mural	Mural	Mural
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm		1.102 x 540 x 560	1.221 x 540 x 560	1.341 x 540 x 560
Peso en funcionamiento		kg		62,5	72	83
Depósito						
Volumen del depósito		L		100	130	150
Presión máxima de servicio		bar		6	6	6
Bomba de calor						
Potencia térmica		mínimo / máximo	W	700 / 1.200	700 / 1.200	700 / 1.200
Consumo		mínimo / máximo	W	180 / 300	180 / 300	180 / 300
Clase de eficiencia				A+	A+	A+
Perfil de consumo				M	M	M
Eficiencia de calentamiento, clima medio (%)				108	113	108
SCOPdhw (7°C) clima medio				2,51	2,61	2,53
SCOPdhw (14°C) clima cálido				3,02	3,24	3,12
Temperatura máxima con bomba de calor			°C	55	55	55
Rango de temperatura ambiente		mínimo / máximo	°C	-5 / 40	-5 / 40	-5 / 40
Gas refrigerante / carga			kg	R134a / 0,65	R134a / 0,65	R134a / 0,65
Potencia sonora			dB(A)	53	53	53
Presión sonora a 2 m			dB(A)	39	39	39
Grado de protección				IPX1	IPX1	IPX1
Resistencia auxiliar						
Potencia de la resistencia eléctrica			W	1.500	1.500	1.500
Consumo máximo con resistencia eléctrica			W	1.900	1.900	1.900
Temperatura máxima con resistencia			°C	70	70	70
Aire						
Caudal			m³/h	370	370	370
Presión estática disponible			Pa	100	100	100
Diámetro de conexión			mm	150 / 160 / 200	150 / 160 / 200	150 / 160 / 200
Conexiones						
Alimentación eléctrica				I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Conexiones hidráulicas		Entrada - Salida	Pulg	3/4" H - 3/4" H	3/4" H - 3/4" H	3/4" H - 3/4" H

Existen distintas posibilidades de conexión:

