

HYDRO-ton COMFORT SUELO | Sistema Monoblock



		COM 160	COM 200	COM 260
Montaje		Suelo	Suelo	Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	1.372 x 585 x 587	1.602 x 585 x 587	2.020 x 585 x 587
Peso en funcionamiento	kg	251	295	383
Depósito				
Volumen del depósito	L	160	200	260
Presión máxima de servicio	bar	6	6	6
Bomba de calor				
Potencia térmica	mínimo / máximo	W	1.100 / 1841	1.100 / 1841
Consumo	mínimo / máximo	W	496 / 600	496 / 600
Clase de eficiencia			A	A
Perfil de consumo			L	XL
SCOPdhw (14°C) clima cálido			2,8	3,1
Temperatura máxima con bomba de calor		°C	60	60
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-5 / 45	-5 / 45
Gas refrigerante / carga		kg	R134a / 0,95	R134a / 0,95
Resistencia auxiliar				
Potencia de la resistencia eléctrica		W	1.500	1.500
Consumo máximo con resistencia eléctrica		W	2.100	2.100
Temperatura máxima con resistencia		°C	70	70
Aire				
Caudal		m³/h	450	450
Presión estática disponible		Pa	70	70
Diámetro de conexión		mm	160	160
Conexiones				
Alimentación eléctrica			I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Conexiones hidráulicas	Entrada - Salida	Pulg	3/4 - 3/4	3/4 - 3/4

Dispone de dos conexiones de aire, situadas en la tapa superior del equipo.
Existen distintas posibilidades de conexión:

